

T. C.
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi

SAYI : 56761182 / 932-99/ /.....
KONU : Yaklaşık Maliyet Hesabı için Tekliflerin İstenmesi

22.06.2018

Sayın .

İdaremizce **REFAKATÇI KOLTUĞU ALIMI** işine ait aşağıdaki mal/hizmetin temini düşünülmektedir. Listedeki kalemlere fiyat vermenizi rica ederiz.

Fax: 0222 335 72 58

0222 335 91 68

Mail: yunusemresatinalma@hotmail.com

Tel : 0222 330 99 99

Aydın KARAVİL
İdari ve Mali Hizm. Müd. Yard.

Sıra No	Malın/Hizmetin Adı/Cinsi/Özelliği	Birim	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
1	REFAKATÇI KOLTUĞU	ADET	500		
KDV HARIÇ TOPLAM					

Para Birimi; TL

Firma Kaşe/İmza



REFAKATÇI KOLTUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Doküman Kodu: DK.FR.02.00

Yayın Tarihi:

05.02.2018

Rev. No:

00

Rev. Tarihi:

Sayfa: 1 / 1

- 1-Koltuk üç parçalı olup oturma bölümü en 50 cm yaslanma bölümü en 50 cm boy 90 cm ayak yaslanma bölümü (en alt bölüm) en 50 cm boy 30 cm (tüm ölçüler +/- 1 cm şeklindeki) ölçülerde olmalı yan tarafında bulunacak olan kol dayama yerlerinin genişliği ise en az 5 cm en çok 8 cm şeklinde olmalıdır.koltuğun oturma bölümünün yerden yüksekliği ayaklar dahil en az 35 en fazla 45 cm şeklinde olmalıdır.
- 2- Koltuğun alt bölümünde ön tarafta iki adet sabit ayak arka tarafında ise iki adet hareketleri ayak veya tekerlek bulunmalıdır.
- 3-Malzeme tek kişilik olup kullanımı esnasında oturma pozisyonunda iken koltuğun sırt bölümüne yaslanması durumunda koltuk tek bir hareketle yatma pozisyonu almalıdır. Koltuk yatma pozisyonuna geldiğinde uzunluğu en az 190 cm olmalıdır. Koltuğun oturma pozisyonuna gelmesi işlemi de yine tek bir hareketle öne doğru yaslanması durumunda fazla bir güç harcamadan yapılacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
- 4- Oturma yeri sırt dayanma yeri ve kol dayamalarında en az 32 dansite ve bu yerlere göre kesilmiş sünger kullanılacak olup parça sünger kullanılmayacaktır.
- 5-Kaplanam malzemesi olarak şönil kumaş kullanılacak ve renk seçimi idare tarafından üretim öncesinde belirlenecektir.
- 6- Yukarıda anlatıldığı üzere malzemedan üç parçadan oluşacak olup en alt bölümde bulunana ayak dayama bölümü ile oturma bölümü arasında koltuk yatak pozisyonuna getirildiğinde meydana gelecek boşluğu önlemek için de koltuk döşemesindeki kumaş kullanılacaktır.
- 7- Tüm bu anlatılanlarla birlikte istenilen malzeme genel anlamda dayanıklı estetik kolay kullanılabilir ve taşınabilir özelliklerde ve ergonomik yapıda olmalıdır, ve bu özellikleri karşılamayan özellikler kabul edilmeyecektir.
- 8- Koltuklar bazalı mekanizmaları menteşeli olmalıdır.
- 9- Firma üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti kapsamı sağlamalı ve bunu belgelendirmelidir.

ESKİŞEHİR YUNUS EMRE DEVLET HASTANESİ
Müdür Yardımcısı